

SIGELEI 75W Temperatur Control - Variable Watt Mod Box

Technische Spezifikation:

- OLED Display
- Temperaturgesteuerter Verdampfer (Nickeldraht) & Standard Verdampfer
- Temperaturregelung von 100°C bis 350°C oder 212°F bis 662°F
- Größe: 90 mm x 40 mm x 25mm
- Gewicht: 173g
- Ausgangsleistung: 5-75 Watt
- Verbraucher: 0,05-2,5 Ohm
- Energieversorgung: 18650 IMR Flat Top Akku, mit mindestens 35A Leistung
- Verdampferanschluss: 510 mit gefedertem Kupfer-Pluskontakt

Sicherheitsmerkmale:

- Verpolungsschutz
- Tiefentladungsschutz
- Kurzschlusschutz
- 20 Sekunden Zugbegrenzung Temperatursteuerung
- 10 Sekunden Zugbegrenzung Wattsteuerung

Menüsteuerung:

- Ein- oder Ausschalten: 5 x Feuertastenklick innerhalb von 3 Sekunden

Angezeigt werden:

- links: Batteriezustand grafisch
 - mittig (oben): Ohmzahl des Verdampfers
 - mittig (unten): entsprechende Voltzahl
 - rechts (oben): Temperatur
 - rechts (unten): Wattzahl
-
- Wahl Wattregler oder Temperaturbegrenzer: unterstützter Draht Temperaturbegrenzer Nickel (Ni 200) Taster für Herauf- und Hinunterschalten 3 Sekunden gemeinsam drücken, danach Auswahl über Taster für Herauf- oder Hinunterschalten, die zu verstellenden Werte blinken
 - Einstellungen speichern: Feuertaster drücken
 - Wattzahl oder Temperaturzahl wählen (power oder temp): Auswahl über Taster für Herauf- oder Hinunterschalten, die zu verstellenden Werte blinken, Wattzahl wird in 0,1 Watt Schritten gewählt.
 - Temperatur Anzeige Fahrenheit oder Celsius: Durchscrollen durch den Temperaturbereich, Wechsel von Fahrenheit zu Celsius und umgekehrt. Wird im Betrieb ein Verdampfer mit Temperatursteuerung (Ni200) gewechselt, ist es zwingend notwendig, dass dieser kalt ist. Erkannt wird der Verdampfer, durch drücken eines Tasters für Herauf- oder Hinunterschalten, mit dem Druck des Feuertasters wird der Verdampfer gespeichert.
 - Gerät sperren: gedrückt halten eines Tasters für Herauf- oder Hinunterschalten und dabei den Feuertaster betätigen, angezeigt wird "SYSTEM LOCKED"
 - Gerät entsperren: gedrückt halten eines Tasters für Herauf- oder Hinunterschalten und dabei Feuertaster betätigen, angezeigt wird "SYSTEM UNLOCKED"

Fehlermeldungen:

- Verdampfer unter 0.05Ω "LOW ATOMIZER"
- Verdampfer über 2.5Ω "HIGH ATOMIZER"

- Verdampfer Kurzschluss "ATOMIZER SHORT"
- Feuertaster wird länger als vorgegeben gedrückt "WORK OVERTIME"
- Akku ab 3,2 V "LOW BATTERY" (Bitte den Akku laden)
- Akku ab 3,0 V "CHECK BATTERY" (Gerät lässt sich nicht anstellen!)

Ist die Leistung des Akkus zu schwach, wird automatisch ein niedrigerer Wert gewählt.
Auf dem Display befindet sich eine Schutzfolie.

Lieferumfang:

- 1 x SIGELEI 75W Temperatur Control - Variable Watt Mod Box
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung