

## Sigelei 50 W VR2 MOD Box

### Menü:

Feuertaster, 5 schnelle Klicks zum Einschalten, Sigelei wird kurz angezeigt, danach die Betriebsanzeige

Feuertaster, 5 schnelle Klicks zum Ausschalten, System off wird kurz angezeigt

Mit Minus gekennzeichnete Taster zum Wattzahl Runterschalten

Mit Plus gekennzeichnete Taster zum Wattzahl Raufschalten

Taster Sperre, Minus und Plus gekennzeichnete Schalter zusammen drücken, Lock wird angezeigt

Taster entsperren, Minus und Plus gekennzeichnete Schalter zusammen drücken, UNLock wird angezeigt

OLED Display Anzeige, gleichzeitig angezeigt wird:

- links gewählte Wattzahl
- oben Mitte entsprechende geleistete Voltzahl,
- unten Mitte Ohm Anzeige des Verdampfers,
- rechts Akkuzustandsanzeige Symbolisch

### Technische Spezifikation:

Leistungsbereich ab 7 bis 50 Watt

Schaltstufen in 0,1 Watt Schritte

Arbeitsbereich ab 0,2 Ohm bis 3 Ohm

Energieversorgung, 1 x 18650 IMR Akkus mit mind. 20A Leistung

genutzte Akku Kapazität 3,2V bis 4,2V

Sicherheitsmerkmale: Verpolungsschutz, Tiefentladungsschutz, Kurzschlusschutz, Temperaturwarnung, 10 Sekunden Zugbegrenzung

### Akkuladung/Charging

interner Mini USB Anschluss zum Laden des Akkus

Akkuladung wird über rote LED angezeigt

Ladevorgang beendet wird über grüne LED angezeigt

Leistungsaufnahme 5,0 Volt mit 800mA

### Fehler Codes:

-Low Res, Widerstand kleiner als 0,2Ohm

-Low Bat, Voltzahl kleiner als 3,2V

-HHHHHHHH, Voltzahl höher als 5,0V

-Too Hot, Temperatur am PCB zu hoch

### Technische Daten:

Anschluß: 510 Edelstahl

Federnd gelagerter Pluskontakt aus Kupfer

Akkufach um 90° schwenkbar, mit magnetischem Verschluss

Höhe: 90 mm, Breite: 42 mm, Tiefe: 20 mm, Gewicht ohne Akku: 99g

### Lieferumfang:

1 x Sigelei 50W VR2 Mod Box

1 x Sigelei 50W VR2 Silikon Schutz in schwarz

1 x Deutsche Bedienungsanleitung

1 x Box